

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ НА СУПЕРБОРДАХ

1. Формат РК: Суперборд 4x12
2. Материал: Винил Frontlit, матовый, высокопрочная, 100% полиэстерная нить, 7/7 на см², температурная устойчивость: от -30 до +70 С, светопропускание: 10%, светостойкость: 7-8 лет, прочность на разрыв при силе натяжения 2500 Н / 5 см, огнестойкость: категория М4, DIN 75200.
3. Рекомендуемый производитель: Soljet Arctic 440г/м² обливной, Soljet Neoflex 520г Mat, Soljet Frontlit FR2 Mat.
4. Нерекомендуемый производитель: Soljet Neoflex 440г/м² литой, Soljet FRL 440г/м² ламинат
5. Плотность, г/м²: 500
6. Печать: односторонняя, цветность 4+0.
7. Комплектация: Люверсы по периметру, шаг 200мм, d=20мм.
8. Габаритный размер постера, мм 12370 x 4370 мм
9. Запечатываемое поле, мм 12060 x 4040мм
10. Границы значимой информации, мм 11600 x 3600мм
11. Обрезка Подготовка в габаритный размер
12. Обязательный запас при размещении на 1 месяц, %: Не предусмотрен

Примечание: если постер не соответствует техническим требованиям, гарантия на размещение постера не предоставляется.

